

DESCRIZIONE

Linea schermi manuali IRRADIO in formato 16:9.

Il cassonetto che contiene il telo per proiezione è realizzato in alluminio anodizzato laccato bianco RAL9010, e il suo design elegante e sobrio lo rende adatto a qualunque contesto: professionale o abitativo.

Il contrappeso posto alla terminazione della tela permette di mantenere planare e leggermente tensionato il telo, per aumentare la qualità di visione. Il cassonetto integra testate laterali con fori appositamente studiati per fissare lo schermo da proiezione sia a soffitto che a parete e che ne permettono una facile installazione. Non sono necessari grandi opere di muratura, solo 4 piccoli fori. Il sistema a molla blocca la tela ogni 13 cm, e alla fine del telo, per avvisare l'utente di non andare oltre, è previsto un avviso visivo testuale.

Caratteristiche della tela

Tela balta retro nero
Superficie in PVC
Certificata M1 del tipo ignifugo
Ad alta riflettanza, per fronte proiezioni.

Alla luce di proiezione netta si aggiungono bordi perimetrali di 2cm e drop nero superiore di 40cm, in grado di aumentare il contrasto percepito in proiezione. Il retro nero limita l'effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte finestre.

Contenuto della confezione

Schermo per videoproiezione
Manuale di istruzioni
Accessori per il montaggio



IR-S3202RN

Articolo: 558000501

EAN code: 8006012372342

16:9

Tela: 200x152cm

Luce: 196x110cm

Tela bianca
retro nero



CARATTERISTICHE

- Sistema di fissaggio: ancoraggio a parete o soffitto
- Meccanismo: svolgimento e riavvolgimento manuale a molla, autobloccante ogni 13 cm
- Materiale e colore del cassonetto: Alluminio bianco
- Luce di proiezione netta: 196x110 cm (+2 cm bordi perimetrali e 40 cm bordo superiore)
- Diagonale area di proiezione: 89°
- Dimensione totale tela: 200x152 cm
- Tipologia tela proiezione: Tela bianca retro nero
- Caduta del telo: posteriore
- Certificato ignifugo: Tela bianca retro nero M1
- Angolo di visione: 150°
- Materiale tela: PVC
- Dimensioni e ingombro contrappeso: Ø 2,8 cm / 205 cm
- Ingombro totale: 215 cm
- Dimensioni imballo: 225x12x10 cm
- Peso imballo: 8 kg



particolare dell'attacco
a soffitto / muro



particolare del contrappeso