

Antena UHF 17,5 dB **MAX-52**



5G
PROTECT

lte

DVB-T2

4K
ULTRA HD

TECHNOLOGY
clickLACK





Innovador sistema de montaje práctico y ultrarrápido. La sujeción de los reflectores se realiza a través de este sistema. La caja estanca proporciona una alta resistencia a la interperie y protección contra cortocircuitos y atenuaciones por humedad o lluvia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Filtro LTE anti interferencias
- Elementos de aluminio extruado de gran robustez y rigidez
- Directores con fijación robusta al eje central
- Plástico con tratamiento anticorrosión
- Unión de ejes por brida galvanizada y palomillas
- Doble parrilla reflectora de gran superficie para una muy buena relación delante/atrás
- Elementos reflectores de gran rigidez con sujeción por pieza reforzada de plástico
- Dipolo reforzado tubular
- Alta resistencia al doblado
- Máxima adaptación en toda la banda UHF
- Brida reforzada de hierro galvanizado
- Ajuste polaridad H/V o inclinación (logarítmica)
- Palomillas de gran tamaño y robustez
- Montaje sin herramientas

Frecuencia	470~694 MHz
Canal	21-49
Impedancia	75 Ω
No elementos	12
Ganancia	10 - 17,5 dBi
Relación delante/detrás	15 - 25 dB
Ancho de Haz (V/H)	H 30° - 50° V 35° - 55°
Longitud	1274 mm



UNIDADES DE EMBALAJE/ PALET:

5 / 40

EAN:

8 434128 002141

Antena UHF 17,5 dB **MAX-52**

AN 6002 G5

EMBALAJE



Medidas: 720 x 440 x 70 mm