

ALASTOR9+9+12 | PRUEBA Dividida

Aire acondicionado con bomba de calor
Aire acondicionado con bomba de calor



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS

- BTU: 27.000 Unidad exterior
 - Aire acondicionado inverter
 - Con bomba de calor
 - Gas: R32
 - Clase: A++/A+
 - Con control remoto LCD inalámbrico (pilas no incluidas)
 - Filtros lavables
 - Temporizador programable
 - Pantalla LCD emergente
 - Funciones: Reiniciar Automático/Turbo/Bloqueo para niños/Descongelación/Deshumidificador
 - Alimentación: 220-240 V CA 50 Hz
- BTU: 18.000 Unidades externas
 - Aire acondicionado inverter
 - Con bomba de calor
 - Gases: R32
 - Clase: A++/A+
 - Con control remoto LCD inalámbrico (pilas no incluidas)
 - Filtros lavables
 - Temporizador programable
 - Pantalla LCD retráctil
 - Funciones: Automáticas reiniciar/Turbo/Niño Bloquear/Descongelar/Deshumidificador
 - Alimentación: 220-240 V CA 50 Hz

KIT ALASTOR DOBLE DIVISIÓN 9+9+12 3

unidades internas - 1 unidad externa

Código 119992007 | Cantidad caja maestra 1 | Cantidad de palets 2

IRRADIO belair

INTERNOUNIDAD | INTERNOUNIDAD | EXTERNOUNIDAD

Código	Código	Código
158660066	158660067	158660065
Modelo	Modelo	Modelo
ALASTOR 9 DUAL Y TRIAL SPLIT UI	ALASTOR 12 IU DUAL Y DE PRUEBA DIVIDIDA	ALASTOR 27 JUICIO DIVIDIDO DE LA UE
Peso	Peso	Peso
8 kilos	8 kilos	45 kilos
Dimensiones	Dimensiones	Dimensiones
81,5 x 28,8 x 19,5 centímetros	81,5 x 28,8 x 19,5 centímetros	92 x 34,2 x 70,5 centímetros
Código EAN	Código EAN	Código EAN
8006012381504	8006012381511	8006012381498
• Nivel de ruido: 42dB/42dB	• Nivel de ruido: 44dB	• Ruido: 58dB
• Consumo de corriente: 0,5 A/0,5 A	• Consumo de corriente: 0,6 A	• Absorción: 16,7 A
• Ruido: 42dB/42dB	• Ruido: 44dB	• Ruido: 58dB
• Absorción: 0,5 A/0,5 A	• Absorción: 0,6 A	• Absorción: 16,7 A