

vier

SARTENES SERIE QUANTANIUM ROJA

QUANTANIUM[®]
TITANIUM REINFORCED

Aluminio forjado con recubrimiento Quantanium reforzado con titanio



MANGO REMACHADO DE ACERO INOXIDABLE

Diseño ergonómico y remachado doble para máxima resistencia, seguridad y durabilidad.



RECUBRIMIENTO QUANTANIUM

Multicapa antiadherente Quantanium reforzado con titanio. Máxima antiadherencia, mayor resistencia al desgaste y a las rayaduras.



BASE FULL INDUCTION

Base de acero inoxidable de alta conductividad apta para inducción total. Distribución homogénea del calor y máxima eficiencia energética.



APTA PARA TODAS LAS COCINAS

Compatible con cocinas de inducción, vitrocerámica, gas y eléctricas.



APTA HORNO Y LAVAVAJILLAS

Apta para horno hasta 220 °C y para su limpieza en lavavajillas.



BASE FULL INDUCTION



MANGO REMACHADO DE
ACERO INOXIDABLE



COMPOSICIÓN DE LA SERIE

VENTAJAS SERIE QUANTANIUM ROJA



Primer y único antiadherente con titanio

Tecnología exclusiva Quantanium para una antiadherencia superior y duradera.



Multicapa refinada con titanio es muy resistente

Mayor protección contra el desgaste y las rayaduras. Rendimiento prolongado.



Fabricación de Quantanium logra máxima sinergia con titanio, más duradero que cromo o acero

Estructura optimizada que potencia las propiedades del titanio para una vida útil excepcional.



MÁXIMA DURABILIDAD
USO INTENSIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SARTÉN PERFIL NORMAL

REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	ESPESOR (mm)	CAPACIDAD (L)	PESO APROX. (kg)	COMPATIBLE	APTA HORNO (HASTA)	APTA LAVAVAJILLAS
320-16	16	4,0	3,0	0,8	0,55	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
320-18	18	4,2	3,0	1,0	0,65	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
320-20	20	4,3	3,0	1,2	0,75	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
320-22	22	4,5	3,0	1,6	0,90	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
320-24	24	4,7	3,0	2,0	1,05	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
320-26	26	5,0	3,0	2,4	1,20	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
320-28	28	5,2	3,0	3,0	1,35	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
320-30	30	5,4	3,2	3,6	1,55	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SARTÉN PERFIL ALTO

REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTURA (cm)	ESPESOR (mm)	CAPACIDAD (L)	PESO APROX. (kg)	COMPATIBLE	APTA HORNO (HASTA)	APTA LAVAVAJILLAS
321-20	20	6,5	3,0	2,2	0,95	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
321-24	24	7,0	3,0	3,3	1,20	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
321-28	28	7,5	3,2	4,3	1,60	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí
321-32	32	8,0	3,2	5,6	1,95	Inducción / Vitro / Gas / Eléctrica	220 °C	Sí



ALUMINIO
FORJADO



RECUBRIMIENTO
CON TITANIO



SIN PFOA
NI CADMIO



COCCIÓN SALUDABLE
Y SIN HUMOS

www.vier.com